

Libreta robusta

Serie PS336



Totalmente equipado

- Cámara Integrada (5m Pixel)
- Brújula y Altimetro
- 48 canales GPS



Listo para usarse en exteriores

- IP68 Resistente a polvo y agua
- Cumple con estándares militares
- óptima Legibilidad en contra de la luz solar



Totalmente flexible

- Windows® Embedded
Plataforma portátil
- Conectividad total con todos
los dispositivos Geomax
- Desarrollado para satisfacer
los requisitos GeoMax

Serie PS336

Estos dispositivos portátiles Windows Mobile® para uso rudo de campo fueron construidos para cumplir con los requisitos GeoMax en cuanto a duración de batería, funcionalidad y confiabilidad, lo que garantiza que siempre "trabajas cuando lo haces".



La serie PS336 son equipos de alto rendimiento, robusto y listo para la comunicación en tiempo real, incluso en condiciones muy duras. Con Windows® embedded, este dispositivo ofrece un sistema abierto a cualquier software compatible, incluyendo FieldGenius y X-Pad.

El modelo PS336-E ofrece la posibilidad de adaptar un capuchón Bluetooth® de largo alcance para el control remoto con la Estación Total Zoom80 robótica.

Con su nueva tecnología Quadra-Clear™ la pantalla PS336 ofrece absoluta claridad, inclusive a pleno sol. Esta solución all-in-one, integra un receptor GPS, brújula electrónica, altímetro y cámara de 5M píxel con enfoque automático y función de vídeo.

PS336	Estándar
PS336-E	Extendido

	PS336	PS336-E
Wireless LAN	•	•
Bluetooth® Interno	•	•
Ranura para tarjeta MicroSD	•	•
Hasta 32 GB de memoria *	•	•
29 teclas	•	•
teclas iluminadas	•	•
cámara de 5M píxeles con autofocus		•
Receptor GPS de 48 canales		•
Brújula electrónica		•
Altímetro		•
Bluetooth® de largo alcance		•

* Opcional

** Se requiere la opción con capuchón Bluetooth® de largo alcance

*** Batería nueva a 20°C

Todas las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Especificaciones físicas

Peso	0.53 kg (PS336)
Temperatura de Trabajo	-30°C to 60°C
Tipo de protección	IP68 resistente a polvo y agua / MIL-STD-810G
Humedad	95%, sin condensación
Vibración	Protegido contra estrés mecánicos
Caída	Resiste a una caída de 1.8 m sobre una superficie dura

Plataforma Informática

Sistema operativo	Windows® 6.5 integrado portátil
procesador	Texas Instruments 1 GHz
Memoria	hasta 32 GB *

Interfaces

Pantalla	3.5" Full-VGA Quadra-Clear™ tecnología de color y pantalla táctil
interface I/O	Serial, USB On-The-Go, conector DC

Fuente de alimentación

Batería interna	Extraíble Ion-Li 5,6 Ah / 3,7 V
Tiempo de operación	Hasta 15 horas ***
LifeSupport™	Intercambio batería sin apagarlo



Copyright GeoMax AG.

Ilustraciones, colores, descripciones y especificaciones técnicas no son vinculantes y pueden cambiar.

04.14/ es